



**H HARDY**  
filiale de Pronovost



# UNE MÉCANIQUE RECONNUE, UN USAGE DOMESTIQUE

| MODÈLES                         | LYNX-52  | LYNX-62        | LYNX-70           | LYNX-74        |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------|----------------|
| LARGEUR DE COUPE                | 52 po  | 62 po          | 70 po             | 74 po          |
| PUISSANCE RECOMMANDÉE           | 16 à 25 ch                                       |                | 25 à 35 ch        |                |
| HAUTEUR DE COUPE                | 25 po  |                | 29 po             |                |
| HAUTEUR BASE DE CHUTE           | 27 po  |                | 31 po             |                |
| DIAMÈTRE DU TAMBOUR             | 21 po  |                | 22 po             |                |
| PROFONDEUR DU TAMBOUR           | 6 po   |                | 8 po              |                |
| NOMBRE DE PALES DU ROTOR        | 4  |                |                   |                |
| BOULONS DE CISAILLEMENT         | 1 sur l'arbre de prise de force + 1 à la vis     |                |                   |                |
| DIAMÈTRE DE L'ARBRE DU ROTOR    | 1 po   |                | 1 1/4 po          |                |
| HAUTEUR CENTRE DU ROTOR         | 13 po  |                | 14 po             |                |
| RPM DU ROTOR                    | 540  |                |                   |                |
| VIS SANS FIN                    | 14 po diamètre                                   |                | 16 po diamètre    |                |
| CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT DE LA VIS | 50   |                | 60                |                |
| ROTATION DE LA CHUTE            | Standard manuelle ou option cylindre hydraulique |                |                   |                |
| ATTACHE À 3 POINTS              | Catégorie 1                                      |                | Cat. 1 et 2       |                |
| COUTEAU DU BAS                  | 3/8 po x 1 po                                    |                | 3/8 po x 1 1/2 po |                |
| PATIN OPTIONNEL                 | Ajustable boulonné                               |                |                   |                |
| CHUTE STD                       | Choix de déflecteur manuel ou hydraulique        |                |                   |                |
| ROULEMENT À BILLES DE LA VIS    | 1 po   |                | 1 1/4 po          |                |
| POIDS ASSEMBLÉ (SANS PTO)       | Approx. 303 lb                                   | Approx. 319 lb | Approx. 333 lb    | Approx. 472 lb |

## CARACTÉRISTIQUES



Rotation manuelle à engrenage



Rotation hydraulique avec cylindre



Mécanique éprouvée

Les Équipements Hardy inc.  
100, rue Saint-Arthur, Portneuf (Québec) Canada G0A 2Y0  
Tél. : 418 286-6621 • Téléc. : 418 286-3733  
info@gohardy.com

[www.gohardy.com](http://www.gohardy.com)

CONCESSIONNAIRE: